

 truck+

# Muito mais para o seu caminhão

Os fluidos de arrefecimento Truck+ foram especialmente desenvolvidos para proteger por muito mais tempo os componentes metálicos do sistema de arrefecimento de motores da linha pesada e estacionários. Além disso, eles prolongam a vida útil dos motores, oferecem excelente proteção contra a corrosão e cavitação e, inibem o ressecamento das mangueiras. Tudo com respeito total à natureza, já que suas composições químicas são biodegradáveis. Seu motor e a natureza merecem produtos assim. Mas antes de usá-los, leia as instruções abaixo:

## **Truck+1104 – Ultraconcentrado para motores da linha pesada até 1990**

Modo de usar: 1. Antes de colocar o Truck+1104, faça a limpeza completa do sistema de arrefecimento com água pura. 2. Para cada 25 litros de capacidade do sistema de arrefecimento, coloque 1 litro do produto. Em caso de reposição, faça-a com a mistura já diluída na mesma proporção inicial.

**ATENÇÃO:** Não misture o Truck+1104 com outros Aditivos, a cada litro de Truck+1104 utilize 25 litros de água desmineralizada.

## **Truck+1182 – Superconcentrado – Para motores eletrônicos da linha pesada**

Modo de usar: 1. Antes de colocar o Truck+1182, faça a limpeza completa do sistema de arrefecimento com água pura. 2. Para cada 8 litros de capacidade do sistema de arrefecimento, coloque 1 litro do produto. Em caso de reposição, faça-a com a mistura já diluída na mesma proporção inicial.

**ATENÇÃO:** Não misture o Truck+1182 com outros Aditivos, use um litro adicionado a 7 litros de água desmineralizada.

## **Truck+1192 – Pronto uso – Motores eletrônicos linha pesada e leve**

Modo de usar: 1. Antes de colocar o Truck+1192, faça a limpeza completa do sistema de arrefecimento com água pura. 2. Preencha todo o sistema de arrefecimento com o produto, uma vez que já está pronto para o uso. Ex.: Para um sistema de arrefecimento com capacidade de 5L, coloque 5L do produto. Em caso de reposição, faça-a com o mesmo produto.

**ATENÇÃO:** Não misture o Truck+1192 com outros aditivos, nem acrescente água, o produto está pronto para uso.

Manutenção: 1. Bolhas de ar podem ser formadas durante a troca do líquido. Por isso, tome cuidado para que elas sejam eliminadas; 2. Verifique semanalmente o líquido de arrefecimento. Se houver perda excessiva, atente-se a possíveis vazamentos; 3. Drene todo o sistema de arrefecimento a cada 6 meses ou conforme recomendação do fabricante do veículo. E lembre-se: Procure sempre por profissionais especializados, treinados e equipados para a realização do serviço.

**PRECAUÇÕES:** MANTENHA O PRODUTO LONGE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir.

Evite o contato com olhos e pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Não reutilizar a embalagem vazia. Mantenha o produto em sua embalagem original. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte de imediato o Centro de Controle de Intoxicações SP - tel. 0800 771 3733 ou o médico levando a embalagem com o rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de emergência química, entre em contato com nosso departamento de assistência técnica pelo tel. (011) 4746 5222.

Composição: Polímeros anticorrosivos semissintéticos, agente passivador, corante e veículo.

Nota: Dentro do sistema, o ponto de ebulição pode ser elevado em até 120°C.

Validade: 3 anos após a data de fabricação. Lote e data de fabricação impressos na embalagem.